Qmail + vpopmail

임은재

eunjea@kldp.org

Qmail + vpopmail

지은이 임은재

펴냄 v2.0, 2001년 11월 8일

이 문서는 sendmail을 대체하는 메일 전송 에이전트(MTA)인 Qmail 과 가상 도메인 POP 메일을 쉽게 관리할수 있는 vpopmail 과 qmailadmin 의 설치, 운영에 대한 글입니다.

고친 과정

고침 v2.02001년 11월 8일 고친이 임은재
vpopmail 5.0 release 에 따른 컴파일 옵션, 기타
고침 v1.92001년 10월 4일 고친이 임은재
sgml 수정
고침 v1.82001년 5월 23일 고친이 임은재
vpopmail 관련 설정 수정, inetd, xinetd 를 이용한 pop3 설정 추가
고침 v1.72001년 2월 26일 고친이 임은재
vpopmail을 이용한 smtp 릴레이 기능 설명, FAQ, 팁 추가, 오타 수정
고침 v1.42000년 11월 18일고친이 임은재
linuxdoc sgml에서 DocBook 으로 변환
고침 v1.32000년 11월 18일고친이 임은재
vpopmail, qmailadmin 설명 추가
고침 v1.02000년 8월 15일 고친이 임은재
첫번째 문서 linuxdoc sgml

차례

소개 6

1. 필요한 것들 **7**

2. Qmail **8**

2.1. 유저, 그룹 추가 8

2.2. Qmail 과 부수적인 패키지 설치 8

2.3. 스크립트 9

2.4. 알리아스 설정 10

2.5. qmail 시동 파일 11

3. vpopmail **14**

3.1. 유저, 그룹 추가 14

3.2. smtp 릴레이 설정 14

3.3. 컴파일 15

3.4. pop3 데몬 시동 파일 16

3.5. 도메인, 메일 계정 추가하기 17

3.6. 기존 POP 사용자 변환 19

4. sendmail 에서 **qmail** 로의 전환 **20**

4.1. qmail 20

4.2. POP3 20

5. qmailadmin **21**

5.1. ezmlm 설치 21

5.2. qmailadmin 설치 21

6. 관리하기**,** 팁**, FAQ, etc** **23**

6.1. 도메인 추가후에는 23

6.2. root 와 mailer-daemon 유저를 추가해라 23

6.3. 알리아스와 포워드 계정 23

6.4. 각 도메인마다 메일 계정, 메일링 리스트 수 한계 정하기 24

6.5. bounce 되는 메일에 메세지 넣기 24

6.6. 존재하지 않는 계정으로 오는 메일을 모두 받아 보려면 24

6.7. 존재하지 않는 계정으로 오는 메일을 다른 도메인으로 보내려면 25

6.8. 서버에서 메일 클라이언트를 사용하는 유저들을 위해 25

6.9. qmail 설치 디렉토리가 /var/qmail 이 아니라면? 26

6.10. 도메인 마다 IP 주소가 다를 경우 26

6.11. vpopmail 설정시 --enable-large-site=y (--enable-many-domains)은 무엇인가? 26

6.12. qmail을 rpm으로 설치했을 경우 주의점! 26

6.13. CDB에서 MySQL 로의 전환 26

6.14. NFS file locking 문제점 27

6.15. oracle, sybase 를 사용한다면 27

6.16. vpopbull 27

6.17. 새로운 가상 도메인과 기존 가상 도메인의 알리아스 27

6.18. sqwebmail 을 이용한 웹 메일 서비스 27

6.19. imap 28
6.20. Qmail 서버 속도 향상 시키기 28
6.21. Debian 에서 vaddomain이 작동하지 않을때 29
7. 글을 마치며 **30**
7.1. qmail 예찬 30
7.2. 저작권, 기타 30

표 목록

3-1. 각 바이너리들의 용도 17

소개

지금 당신이 sendmail (또는 다른 MTA)과 행복하게 잘 살고 있고, 다른 기능이 더이상 필요없다면 당신은 이글을 읽어볼 필요가 없다.

하지만...

Qmail, vpopmail, qmailadmin 으로 무엇을 할수 있을까?

- 한개의 서버, 한개의 IP 에서 무한정(?)의 도메인, pop 메일 서비스를 해줄수 있다.
- 한개의 uid,gid 로 모든 버츄얼 도메인, pop 계정을 관리 하므로 불필요한 유저 생성을 피할 수 있다.
- 각 도메인의 postmaster 는 웹 인터페이스로 pop 메일 유저 설정을 직접 할수 있다.
- 각 도메인마다 메일 계정, 메일링 리스트의 한계를 설정할수 있다.
- 유저 별로 quota 설정이 가능하다.
- 맛있는 비빔밥

이외에도 vpopmail 은 데이타베이스(MySQL, Oracle, Sybase)를 이용한 사용자 관리, smtp 사용자들의 로밍 서비스 (고정 IP를 가지고 있지 않은 사용자에게 smtp 릴레이를 허용해주는)를 해줄수 있다.

Qmail 에 대한 자세한 설명은 문서의 목적에 벗어나므로 더 자세히 알고 싶다면 해당 문서를 참고하라.

이 문서의 가장 최신 버젼은 http://kltp.kldp.org/eunjea/에 있다.

1장. 필요한 것들

`qmail , ucspi-tcp , daemontools`

위의 것들은 모두 http://www.qmail.org 에서 받을수 있거나 링크를 찾을수 있다.

`vpopmail`, `qmailadmin`은 inter7.com (http://www.inter7.com/qmail)에서 구할수 있다.

- vpopmail (http://www.inter7.com/vpopmail/)
- qmailadmin (http://www.inter7.com/qmailadmin/)

qmailadmin 은 vpopmail의 웹 인터페이스 이므로 모든 관리를 콘솔상에서 하고 싶은 사람은 설치하지 않아도 아무런 기능상의 제약은 없다. qmailadmin 을 설치하려면 autoresponder 와 ezmlm 도 설치한다.

ezmlm 은 qmail 하에서 돌아가는 강력한 메일링 리스트로서 http://www.ezmlm.org/에서 ezmlm 과 ezmlm-idx 를 받는다.

내가 사용한 버젼들(또는 이글을 쓰는 당시 테스트해본)은 다음과 같다.

- qmail-1.03.tar.gz
- ucspi-tcp-0.88.tar.gz
- daemontools-0.70.tar.gz
- autorespond-1.0.0.tar.gz
- qmailadmin-0.45.tar.gz
- vpopmail-5.0.tar.gz
- ezmlm-0.53.tar.gz
- ezmlm-idx-0.40.tar.gz

qmailadmin을 사용하려면 당연히 웹서버가 필요하겠고, vpopmail 에서 데이타베이스를 사용할 것이라면 해당 데이타베이스가 돌아가고 있어야 한다.

2장. Qmail

필요한 파일들이 모두 준비되었다면 먼저 Qmail 을 설치하자.

이미 qmail을 설치했거나 사용중인 시스템 이라면 다음장인 vpopmail 로 넘어간다.

만약 당신이 sendmail 또는 다른 MTA가 돌아가고 있는 서버에 설치를 해야 한다 해도 걱정할것은 전혀 없다. 이 문서를 끝까지 읽고 모든 설정을 마친후 sendmail 에서 qmail 로의 전환은 수초에 끝낼수 있으며, qmail 데몬을 구동하기 전까지는 아무런 영향도 미치지 않는다. 필자도 하루에 수만통을 배달하는 서버들을 qmail로 전환하는데 아무런 장애도 주지 않았다.

다음 순서대로 하면 되는데 하나라도 잊거나 틀리면 문제가 생기니 주의 하도록 한다.

2.1. 유저, 그룹 추가

일단 타볼을 풀고

```
tarx qmail-1.03.tar.gz
cd qmail-1.03
```

다음 디렉토리를 만든다.

```
mkdir /var/qmail
```

Qmail 운영을 위한 유저,그룹을 만들어 주기 위해 운영체제에 따라 INSTALL.ids 를 편집한다. 리눅스에서의 내용은 다음과 같다.

```
groupadd nofiles
useradd -g nofiles -d /var/qmail/alias alias
useradd -g nofiles -d /var/qmail qmaild
useradd -g nofiles -d /var/qmail qmaill
useradd -g nofiles -d /var/qmail qmailp
groupadd qmail
useradd -g qmail -d /var/qmail qmailq
useradd -g qmail -d /var/qmail qmailr
useradd -g qmail -d /var/qmail qmails
```

sh INSTALL.ids 해주면 필요한 유저,그룹이 생성된다.

2.2. Qmail 과 부수적인 패키지 설치

다음과 같이 Qmail 바이너리를 만들고 인스톨 해준다.

```
make
make setup check
```

다음 기본 control 파일들의 설정을 위해

```
./config
```

이것이 정상적으로 실행 되었다면 /var/qmail/control/ 안에는 qmail이 정상적으로 작동하기 위한 설정 파일들이 생겨야 한다. 만약 그렇지 않다면 서버의 DNS 설정에 문제가 있는것이다. 더 자세한것은 Qmail 문서를 참조하라

이쯤에서 qmail을 위한 몇가지 부수적인 프로그램들을 (ucspi-tcp , daemontools , autorespond)을 설치한다. 다음과 같이 간단하다.

```
tar xzf ucspi-tcp-0.88.tar.gz
cd ucspi-tcp-0.88
make
make setup check

tar xzf daemontools-0.70.tar.gz
cd daemontools-0.70
make
make setup check

tar xzf autorespond-1.0.0.tar.gz
cd autorespond-1.0.0
gcc -Wall -o autorespond autorespond.c
cp autorespond /usr/local/bin/
```

2.3. 스크립트

모두 이상없이 설치가 되었다면 다시 qmail 운영에 필요한 스크립트들과 파일들을 만든다.

/var/qmail/rc 의 내용

```
#!/bin/sh
exec env - PATH="/var/qmail/bin:$PATH" \
qmail-start ./Maildir/ splogger qmail
```

이 파일에 실행 퍼미션을 준다.

```
chmod a+x /var/qmail/rc
```

다음은 큐메일 데몬을 위한 디렉토리와 파일들을 생성.

```
mkdir -p /var/qmail/supervise/qmail-send/log
mkdir -p /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log
chmod +t /var/qmail/supervise/qmail-send
chmod +t /var/qmail/supervise/qmail-smtpd
```

/var/qmail/supervise/qmail-send/run 의 내용

```
#!/bin/sh
exec /var/qmail/rc
```

/var/qmail/supervise/qmail-send/log/run 의 내용

```
#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill1 /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail
```

/var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run 의 내용

```
#!/bin/sh
ALIAS_UID=`id -u alias`
ALIAS_GID=`id -g alias`
exec /usr/local/bin/softlimit -m 2000000 \
/usr/local/bin/tcpserver -v -p -x/etc/tcp.smtp.cdb \
-u $ALIAS_UID -g $ALIAS_GID 0 25 /var/qmail/bin/qmail-smtpd 2>&1
```

위와 같이 alias 의 UDI,GDI 를 사용 한다.

/var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log/run 의 내용

```
#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill1 /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail/smtpd
```

이렇게 편집한 파일들에 실행 권한을 준다.

```
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-send/run
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-send/log/run
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log/run
```

다음은 qmail-smtpd 를 위한 로그 디렉토리 만들기

```
mkdir -p /var/log/qmail/smtpd
chown qmaill1 /var/log/qmail /var/log/qmail/smtpd
```

다음 파일에는 qmail smtp 데몬이 메일을 중계할 주소를 적어주는 것이다. 192.168.1.1 은 당연히 설치할 서버의 주소로 바꿔야 한다. 그외 릴레이를 허용할 주소가 있다면 같은 형식으로 추가한다.

/etc/tcp.smtp 의 내용

```
127.0.0.1:allow,RELAYCLIENT=""
192.168.1.1:allow,RELAYCLIENT=""
```

후에 이 파일에 변경이 있는 경우 다음의 qmail 부트 스크립트를 이용해 다음과 같이 한다.

```
/etc/rc.d/init.d/qmail cdb
```

2.4. 알리아스 설정

만약 주 도메인의 메일 계정들도 모두 vpopmail 로 관리할 것이 아니라면 (필자는 주 도메인의 메일 계정들도 모두 vpopmail 로 관리할것을 권장한다.) 몇가지 알리아스를 설정해 준다. 여기서 silver 는 root, postmaster 등으로 오는 메일을 받을 일반 계정이다.

```
cd ~alias
echo silver > .qmail-mailer-daemon
echo silver > .qmail-postmaster
echo silver > .qmail-root
```

2.5. qmail 시동 파일

다음은 qmail 데몬의 부트 스크립트이다.

```
#!/bin/sh
# Comments to support chkconfig on RedHat Linux
# chkconfig: 2345 80 80
# description: sendmail을 대체하는 빠르며, 안정적이고, 유연한 MTA

# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions

# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network

# Check that networking is up.
[ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0

PATH=/var/qmail/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
export PATH

case "$1" in
  start)
    echo -n "Starting qmail: svscan"
    cd /var/qmail/supervise
    env - PATH="$PATH" svscan &
    echo $! > /var/run/svscan.pid
    echo "."
    ;;
  stop)
    echo -n "Stopping qmail: svscan"
    kill `cat /var/run/svscan.pid`
    echo -n " qmail"
    svc -dx /var/qmail/supervise/*
    echo -n " logging"
```

```
  svc -dx /var/qmail/supervise/*/log
  echo "."
  ;;
stat)
  cd /var/qmail/supervise
  svstat * */log
  ;;
doqueue|alrm)
  echo "Sending ALRM signal to qmail-send."
  svc -a /var/qmail/supervise/qmail-send
  ;;
queue)
  qmail-qstat
  qmail-qread
  ;;
reload|hup)
  echo "Sending HUP signal to qmail-send."
  svc -h /var/qmail/supervise/qmail-send
  ;;
pause)
  echo "Pausing qmail-send"
  svc -p /var/qmail/supervise/qmail-send
  echo "Pausing qmail-smtpd"
  svc -p /var/qmail/supervise/qmail-smtpd
  ;;
cont)
  echo "Continuing qmail-send"
  svc -c /var/qmail/supervise/qmail-send
  echo "Continuing qmail-smtpd"
  svc -c /var/qmail/supervise/qmail-smtpd
  ;;
restart)
  echo "Restarting qmail:"
  echo "* Stopping qmail-smtpd."
  svc -d /var/qmail/supervise/qmail-smtpd
  echo "* Sending qmail-send SIGTERM and restarting."
  svc -t /var/qmail/supervise/qmail-send
  echo "* Restarting qmail-smtpd."
  svc -u /var/qmail/supervise/qmail-smtpd
  ;;
cdb)
  tcprules /etc/tcp.smtp.cdb /etc/tcp.smtp.tmp < /etc/tcp.smtp
  chmod 644 /etc/tcp.smtp*
  echo "Reloaded /etc/tcp.smtp."
  ;;
help)
  cat <<HELP
 stop -- stops mail service (smtp connections refused, nothing goes out)
start -- starts mail service (smtp connection accepted, mail can go out)
```

```
  pause --
temporarily stops mail service (connections accepted, nothing leaves)
   cont -- continues paused mail service
   stat -- displays status of mail service
    cdb -- rebuild the tcpserver cdb file for smtp
restart -- stops and restarts smtp, sends qmail-send a TERM & restarts it
doqueue -- sends qmail-send ALRM, scheduling queued messages for delivery
 reload -- sends qmail-send HUP, rereading locals and virtualdomains
  queue -- shows status of queue
   alrm -- same as doqueue
    hup -- same as reload
HELP
    ;;
  *)
    echo "Us-
age: $0 {start|stop|restart|doqueue|reload|stat|pause|cont|cdb|queue|help}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0
```

위의 것을 그대로 복사,저장 하거나 이곳 (http://kltp.kldp.org/tmp/qmail.txt)에서 받을수 있다. 이것을 /etc/rc.d/init.d/ 에 qmail 이라는 이름으로 저장한후 실행 퍼미션을 준다. 다음 ntsysv 실행시키면 qmail 이라는 새로운 항목이 보일것이다. 리부팅 할때 qmail 데몬이 실행되도록 체크해준다.

qmail 설치 끝~

복잡 한듯 싶지만 알고 보면 그렇지도 않다 ;-) 이쯤에서 잊은것이 없는지 처음부터 하나하나 다시 살펴보는 것도 좋겠다. 잘 설치된 qmail을 마지막 그 순간(?)까지 잘 놔두고 다음장으로 넘어가자.

3장. vpopmail

vpopmail 은 가상 도메인 추가, 설정, pop 유저 설정과 pop3 데몬등의 기능을 한다.

3.1. 유저, 그룹 추가

vpopmail이 제대로 작동하려면 vpopmail 이 사용할 유저와 그룹을 만들어야 한다.

```
groupadd vchkpw
useradd -g vchkpw vpopmail
```

이때 생성되는 vpopmail 홈 디렉토리에는 앞으로 추가할 도메인들의 모든 이메일 계정, 이메일들이 저장될 곳이므로, 공간이 넉넉한 파티션을 고르는 것이 좋겠다. 다른 파티션을 사용할 것이라면 다음과 같이 할수 있다.

```
useradd -g vchkpw -d /원하는/파티션의/디렉토리를/지정 vpopmail
```

3.2. smtp 릴레이 설정

vpopmail의 로밍서비스는 고정되어 있지 않은 IP사용자들에게 smtp 릴레이를 지원해 줄수 있는 기능이다. vpopmail은 먼저 POP 메일 유저의 암호를 확인한다음 얼마만큼의 시간동안 그 IP주소의 smtp 릴레이를 열어 놓게 된다. 사용자들에게 vpopmail의 로밍서비스를 이용한 smtp 릴레이를 허용할 것 이라면 다음과 같이 tcp.smtp 파일을 하나 만들어 둔다.

```
echo "127.0.0.:allow,RELAYCLIENT=\"\"" > ~vpopmail/etc/tcp.smtp
```

이것은 가장 기본적인 설정이며, 다음과 같이 고정 IP(또는 대역)를 추가할수도 있다. 다음의 설정은 C class 10.1.1.x 대의 IP 주소로 부터의 릴레이를 허용한다.

```
echo "10.1.1.:allow,RELAYCLIENT=\"\"" >> ~vpopmail/etc/tcp.smtp
```

마지막으로 crontab을 하나 설정해야 하는데, 이것은 주기적으로 열려 있는 릴레이 주소들중 3시간 이상된것들만 지워준다. 기본 3시간으로 설정되어 있는데, 이것은 vpopmail 설정 옵션중 --enable-relay-clear-minutes= 으로 바꿔줄수 있다.

```
# crontab -e
40 * * * * /vpopmail-디렉토리/bin/clearopensmtp 2>&1 > /dev/null
```

이 로밍 서비스를 사용할 것이라면 밑에 컴파일시 ./configure 설정 옵션에 --enable-roaming-users=y 를 잊지 말고 넣어주어야 한다!

또한 qmail 시동 스크립트도 다음과 같이 vpopmail에서 조정하는 tcp.smtp 파일을 사용해야 하므로 다음과 같이 달라져야 한다.

/var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run 의 내용

```
#!/bin/sh
ALIAS_UID=`id -u alias`
ALIAS_GID=`id -g alias`
exec /usr/local/bin/softlimit -m 2000000 \
/usr/local/bin/tcpserver -H -R -x /vpopmail 디렉토리/etc/tcp.smtp.cdb \
-u $ALIAS_UID -g $ALIAS_GID 0 25 /var/qmail/bin/qmail-smtpd 2>&1
```

3.3. 컴파일

이제 vpopmail 을 설치하자.

```
tar xzf vpopmail-4.9.tar.gz
cd vpopmail-4.9
```

- MySQL 사용하지 않을 경우

  sql를 사용하지 않는다면 보통 다음 옵션만 주고 컴파일 하면 된다.

  ```
  ./configure --enable-default-domain=babo.org
  make
  make install-strip
  ```

- MySQL을 사용 할 경우

  MySQL db를 사용하려 한다면, 컴파일 하기전에 먼저 vmysql.h 를 열어서 sql 서버를 억세스 할수 있는 user와 암호등을 설정해주어야 한다. 테이블을 생성/삭제 할수 있는 사용자 이여야 하므로 보통 root 나 해당 유저로 설정해 준다.

  ```
  ./configure --enable-default-domain=babo.org --enable-mysql=y
  make
  make install-strip
  ```

  이때 --enable-large-site=n|y 옵션을 사용할수도 있는데 이것은, 디폴트로 vpopmail은 모든 도메인, 유저 정보를 한개의 테이블에서 관리한다. 만약 각각의 도메인에 매우 많은 메일유저가 있다면 y 로 설정하면, vpopmail은 도메인별로 테이블을 생성,유저정보를 관리한다.

  > 참고: vpopmail 5.0 이상 버전은 --enable-large-site 옵션이 --enable-many-domains 으로 바뀌었다. 즉, 각 도메인별로 테이블을 생성관리 할것이라면 --enable-many-domains=y 옵션을 사용한다.

  만약 sql 헤더파일이나 라이브러리를 찾지 못한다며 컴파일에 실패한다면, --enable-sqlincdir= sql 헤더파일 경로. --enable-sqllibdir= sql 라이브러리 경로 등을 ./configure 할때 추가 해준다.

- 로밍 서비스를 사용할 것이라면 --enable-roaming-users=y 옵션을 추가한다.
- ip aliasing을 사용하여 각 도메인마다 각기 다른 ip를 사용할 것이라면, --enable-ip-alias-domains=y 옵션을 추가한다.
- vpopmail pop 서버의 로그 조절 옵션

  아무런 옵션을 주지 않고 컴파일 했다면 vpopmail pop서버는 팝 유저들이 어떤 이유로든 로그인을 실패 했을 경우에만 로그를 남긴다.(/var/log/maillog 또는 /var/log/messages)에) 다음과 같은 옵션으로 로그 조절이 가능하다.

  - --enable-logging=y : 모든 pop 로그인 기록과 오류 메시지를 남긴다.
  - --enable-logging=n : 아무런 로그도 남기지 않는다.
  - --enable-logging=e : 오류/ 치명적인 오류 메세지를 기록한다.
  - --enable-logging=p : 오류 로그에 암호를 포함한다.
  - --enable-logging=v : --enable-logging=y 와 같으며 사용자 암호를 로그에 포함한다.

위의 예에서 babo.org 는 주 서버의 도메인 이름이다. 이것을 설정하면 주서버의 메일 계정도 모두 가상 도메인의 메일 계정과 동일하게 관리 할수 있다. (이렇게 하는 것을 권장한다)

설치가 되었다면 ~vpopmail 안에는

```
bin
doc
domains
etc
include
lib
users
등의 디렉토리과 필요한 바이너리들이 생겼을 것이다.
```

3.4. pop3 데몬 시동 파일

vpopmail 의 pop3 데몬 시동 파일을 만들자.

```
#!/bin/sh
env - PATH="/var/qmail/bin:/usr/local/bin" \
tcpserver -H -R 0 pop-3 /var/qmail/bin/qmail-popup babo.org \
/home/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &
```

babo.org 는 주서버의 도메인이다. vpopmail 설치시 --enable-default-domain 를 주고 설치했다면 더 안전하게 pop3 데몬을 vpopmail 유저 권한으로 실행시킬수 있다.

```
#!/bin/sh
VPOP_UID=`id -u vpopmail`
VPOP_GID=`id -g vpopmail`
```

```
env - PATH="/var/qmail/bin:/usr/local/bin" \
tcpserver -u $VPOP_UID -g $VPOP_GID 0 pop-3 /var/qmail/bin/qmail-
popup babo.org \
/home/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &
```

위 와 같이 만든 시동파일을 vpop3_start 등의 이름으로 저장후, 실행 퍼미션을 주고 부팅시 실행되도록 /etc/rc.d/rc.local 등에 적어 놓는다.

위와 같이 pop3 데몬을 standalone으로 운영하거나 다음과 같이 inetd 또는 xinetd 모드로 운영할수도 있다.

- inetd 를 사용할 경우에는 다음과 같은 설정을 /etc/inetd.conf 에 추가하면 되는데, 먼저 /etc/service 파일을 확인하여 pop3 인지 pop-3 로 정의되어 있는지 확인한다.

  ```
  pop3 stream tcp nowait root /var/qmail/bin/qmail-popup \
  qmail-popup babo.org \
  /home/vpopmail/bin/vchkpw \
  /var/qmail/bin/qmail-pop3d \
  Maildir
  ```

- 요즘 대부분의 배포본에 포함되어 있는 xinetd를 사용하려면 다음의 설정 파일을 사용한다.

  ```
  service pop3
  {
  disable = no
  socket_type = stream
  protocol = tcp
  wait = no
  user = root
  server = /var/qmail/bin/qmail-popup
  server_args
  = babo.org /home/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir
  log_type = FILE /var/log/xinetd.log
  log_on_success = HOST
  log_on_failure = HOST RECORD
  }
  ```

3.5. 도메인, 메일 계정 추가하기

~vpopmail/bin 디렉토리 안에 가상 도메인 관리를 위한 바이너리들이 있는데 다음과 같은 기능을 한다.

표 **3-1.** 각 바이너리들의 용도

vadddomain	가상 도메인을 추가한다. postmaster 암호를 물어보는데 이것은 다음에 설치할 qmailadmin 웹 인터페이스에서 로그인 할때 물어볼 암호이다. 형식은 vadddomain 도메인명
vdeldomain	가상 도메인과 모든 유저를 삭제한다. vdeldomain 도메인명
vadduser	pop 메일 유저 계정을 만든다. vadduser babo@babo.org
vdeluser	pop 메일 유저 삭제. vdeluser babo@babo.org
vpasswd	메일 유저의 암호 바꾸기. vpasswd babo@babo.org
vsetuserquota	각 유저 별로 quota 설정을 할수 있다. vsetuserquota babo@babo.org 51200 (단위는 byte 이다).
vpopbull	서버에 설정되어 있는 모든 유저들에게 한번에 메일을 보낼때 유용하게 사용할수 있다.

이제 도메인을 추가하자. 위에서 주 도메인도 vpopmail에서 관리하기로 했다면 주 도메인과 메일 계정들도 추가해야 한다.

만약 주 도메인이 babo.org 이고, 추가할 가상 도메인이 babo1.org, babo2.org 라고 한다면 다음과 같이 한다 (추가하기 전에 가상 도메인들의 DNS MX 레코드의 IP주소가 주 서버로 되어 있는지 확인 해보자).

```
./vadddomain babo.org
./vadddomain babo1.org
./vadddomain babo2.org
```

다음 qmail 설정 파일들이 제대로 바뀌었는지 확인해보자. 주 도메인도 vpopmail이 관리하기로 했다면 /var/qmail/control/locals 파일의 내용은 localhost 만이 있어야 정상이다. qmail smtpd가 이 서버의 것이라고 인식하며 메일을 수신할 도메인들은 다음과 같이 rcpthosts 에 저장될 것이다.

```
localhost
babo.org
babo1.org
babo2.org
```

virtualdomains 파일의 내용은

```
babo.org:babo.org
babo1.org:babo1.org
babo2.org:babo2.org
```

/var/qmail/users/assign 의 내용은

```
+babo.org-:babo.org:512:507:/home/vpopmail/domains/babo.org:-::
+babo1.org-:babo1.org:512:507:/home/vpopmail/domains/babo1.org:-::
+babo2.org-:babo2.org:512:507:/home/vpopmail/domains/babo2.org:-::
.
```

필요한 도메인, 메일 계정을 모두 추가했다면 우리는 이제 준비가 끝난 셈이다.

3.6. 기존 POP 사용자 변환

이전에 팝메일을 사용하던 계정 사용자들 (/etc/passwd에 등록되어 있는)은 vconvert를 사용하면 손쉽게 변환이 가능하다.

- sql을 사용하지 않는 경우

```
cd ~vpopmail/bin
./vconvert -e -c 도메인명
```

- sql을 사용할 경우 vpopmail을 설치할때 사용하였던 옵션 (--enable-large-site 또는 vpopmail 5.0이상이라면 --enable-many-domains)에 따라 -s 또는 -l 옵션을 준다.

```
cd ~vpopmail/bin
./vconvert -e -s[l] 도메인명
```

4장. sendmail 에서 qmail 로의 전환

모든 설정이 확실히 되었다고 생각된다면 이제 우리는 sendmail을 가차없이 죽이고 qmail 로 돌아설 때가 되었다. ;-)

4.1. qmail

/etc/rc.d/init.d/sendmail stop 또는 다른 방법으로 sendmail 을 죽인다.

다음 /etc/rc.d/init.d/qmail start 로 qmail 을 시동하자.

이제 기존의 sendmail 바이너리를 qmail 의 것으로 바꾼다.

```
mv /usr/lib/sendmail /usr/lib/sendmail.old
mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.old
ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/lib
ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/sbin
```

만약 이전 sendmail이 아직 전송하지 못한 메일들이 메일큐에 쌓여 있다면 sendmail.old -q 를 실행 시켜서 전송을 마쳐 주어야 한다. 메일이 많이 쌓여 있을경우 이것은 한번의 실행으로 끝나지 않을수도 있다.

4.2. POP3

이제 부터 수신되는 메일들은 ~vpopmail/domains/도메인/유저/Maildir/ 안에 쌓일것이다. pop 유저들을 위해 위에서 만들어 놓은 vpopmail pop3 데몬을 시동해 주자.

일단 기존의 /etc/inetd.conf 에서 pop3 관련 항목을 주석처리 한후 inetd 데몬을 재시동한다. /etc/rc.d/init.d/inetd restart

이제 이전에 만들어 놓은 vpop3_start 스크립트를 실행 하면 사용자들이 pop3 에 접속, 메일을 긁어갈수 있다.

```
/usr/local/sbin/vpop3_start
```

재부팅시 실행되도록 /etc/rc.d/rc.local 에 등록해 놓는다.

한가지 주의해야 할것은 주 도메인 이외의 도메인 pop3 메일 계정 사용자들은 메일 클라이언트의 유저 이름을 my_id@babo2.com 과 같이 아이디@도메인명 으로 모두 써주어야 pop 로긴이 가능하다.

5장. qmailadmin

qmailadmin 은 vpopmail의 웹 인터페이스이다. 도메인의 추가,삭제를 제외한 모든 기능을 웹상에서 할수 있으며, ezmlm 을 이용한 메일링 리스트 추가, 삭제, 관리까지 할수 있다.

5.1. ezmlm 설치

ezmlm 은 qmail 과 같이 사용할수 있는 강력한 메일링 리스트이다. 이 문서에서는 ezmlm 에 대한 설명은 하지 않겠다. ezmlm 에 대한 더 자세한 것은 해당 문서를 참조하라.

ezmlm 은 http://www.ezmlm.org에서 구할수 있다. ezmlm 과 ezmlm-idx 이 준비 되었다면 다음과 같이 한다.

```
tar xzf ezmlm-0.53.tar.gz
tar xzf ezmlm-idx-0.40.tar.gz
mv -f ezmlm-idx-0.40/* ezmlm-0.53/
cd ezmlm-0.53
patch < idx.patch
make
make man
make setup
```

ezmlm 은 /usr/local/bin/ezmlm/ 에 설치될 것이다.

5.2. qmailadmin 설치

```
tar xzf qmailadmin-0.3x.tar.gz
cd qmailadmin-0.3x
```

./configure 에 몇가지 옵션이 있다. 서버의 설정이 디폴트와 다른 경우 설정해 주자.

- --enable-cgibindir :

  qmailadmin 이 설치될 디렉토리이다. 웹서버가 사용중인 cgi-bin 디렉토리를 적어준다. 디폴트는 /usr/local/apache/cgi-bin 이다.

- --with-htmllibdir

  qmailadmin 의 html 템플레이트 파일 (당연히 이 파일들은 후에 입맛에 맞게 수정할수 있다.)들이 저장될 장소이다. 그냥 디폴트로 놔두어도 된다. (/usr/local/share/qmailadmin)

- --enable-cgipath

  사용중인 웹서버의 cgi path가 /cgi-bin/ 이 아닌 경우 설정해준다. 디폴트는 /cgi-bin/qmailadmin 이다.

```
make
make install-strip
```

설치가 잘 되었는지 브라우저로 접속해본다. http://localhost/cgi-bin/qmailadmin

이제 원하는 도메인과 postmaster의 암호를 넣으면 로그인해서 여러가지 설정을 편안하게 할 수 있다.

6장. 관리하기, 팁, FAQ, etc...

6.1. 도메인 추가후에는

qmail 과 vpopmail 이 돌아가고 있는 상태에서 vadddomain 으로 도메인을 추가했다면 /etc/rc.d/init.d/qmail reload 또는 kill -HUP 시그날을 qmail-send 에게 보내서 /var/qmail/user 설정 파일을 다시 읽도록 해야 한다.

6.2. root 와 mailer-daemon 유저를 추가해라

qmail, vpopmail 로 전환후 잊지 말고 만들어 줘야할 계정들이 있다. 나의 경우 하나의 일반 계정에 모두 알리아스로 만들어 주었다. 이전에 qmail 만을 쓰고 있던 시스템이라면 /var/qmail/alias/ 안의 파일들을 기억하라.

```
root
mailer-daemon
```

6.3. 알리아스와 포워드 계정

알리아스와 포워드 계정은 거의 비슷한 기능을 하는데 다른점은 알리아스는 이 서버에 존재하는 메일 계정에 다른 이름을 여러개 설정하는 것이고, 포워드 계정은 도착한 메일을 설정해 놓은 다른 도메인의 메일 계정(들)로 보내는 것이다.

다음 설정 과정을 보면 이해가 쉬울것이다.

qmailadmin 에서는 웹상에게 간단하게 설정 할수 있으나, 만약 qmailadmin 을 설치하지 않은 경우 다음과 같이 수동으로 파일을 만들어 주면 된다.

- 알리아스

  silver 라는 팝 메일 계정이 존재하고, webmaster 라는 알리아스를 만드는 경우.

  해당 도메인 디렉토리(~vpopmail/domains/도메인/)에 다음과 같은 내용의 .qmail-webmaster 파일을 만든다.

  ```
  /home/vpopmail/domains/도메인/silver/Maildir/
  ```

  이제 webmaster 로 오는 메일은 silver 가 받을 것이다.

- 포워드

  silver 로 오는 메일을 babo@kldp.org 라는 다른 도메인으로 포워딩 해줄때.

해당 도메인 디렉토리(~vpopmail/domains/도메인/)에 다음과 같은 내용의 .qmail-silver 파일을 만든다.

```
&babo@kldp.org
```

이제 이 도메인의 silver 로 오는 메일들은 babo@kldp.org 로 보내질 것이다.

6.4. 각 도메인마다 메일 계정, 메일링 리스트 수 한계 정하기

이것은 웹 호스팅 업체에서 qmailadmin 으로 각 유저들에게 사용중인 도메인의 메일 설정을 직접 하게 해줄때 매우 유용하게 쓰일수 있을것이다.

각 도메인마다 메일,메일링 리스트의 설정 한계를 줄수 있는데, 이것은 ~vpopmail/domains/도메인/ 에 .qmailadmin-limits 파일을 만들어 주면 된다. 형식은 다음과 같다.

```
maxpopaccounts          X
maxaliases              X
maxforwards             X
maxmailinglists         X
maxautoresponders       X
```

X 는 해당 도메인이 사용할수 있는 최대한의 수를 넣어주면 되겠다.

6.5. bounce 되는 메일에 메세지 넣기

해당 도메인으로 수신되는 메세지가 바운스 되는 경우가 있는데 보통, 팝 유저의 쿼타 용량이 한도를 넘었거나, 유저가 존재하지 않을 경우이다.

다음과 같은 파일을 만들어 각 가상 도메인의 디렉토리에 넣어 놓으면 바운스 되는 메일들에 포함되어 되돌려 지며 당신은 센스있는 관리자가 된다 :-)

- .over-quota.msg 에는 메일 유저의 쿼타 용량이 초과 되었으므로 메일 수신을 할수 없다는 메세지를.
- .no-user.msg 에는 우리 도메인엔 그런 메일 계정 없지롱 하는 내용의 메세지를 넣어 두면 된다.

이 파일들이 없다면 vpopmail은 바운스되는 메일에 뻣뻣한 영문 메세지 만을 포함 시킨다.

6.6. 존재하지 않는 계정으로 오는 메일을 모두 받아 보려면

이것은 ~vpopmail/domains/virtual_domain/.qmail-default 파일을 수정하면 된다. 기본적으로 존재하지 않는 계정으로 오는 메일은 다음과 같이 바운스 되게 되어 있다.

```
| /vpopmail-디렉토리/bin/vdelivermail " bounce-no-mailbox
```

만약 admin@test.com 으로 모두 받아보려면 다음과 같이 수정 한다.

```
| /vpopmail-디렉토리/bin/vdelivermail " admin@test.com
```

6.7. 존재하지 않는 계정으로 오는 메일을 다른 도메인으로 보내려면

~vpopmail/domains/virtual_domain/.qmail-default 파일을 다음과 같이 수정한다.

```
| /vpopmail-디렉토리/bin/vdelivermail " $EXT@newdomain.com
```

이제 babo 라는 존재하지 않는 계정으로 온 메일은 babo@newdomain.com 으로 보내질 것이다.

6.8. 서버에서 메일 클라이언트를 사용하는 유저들을 위해

pop3로 메일을 자기 컴퓨터로 긁어가는 사용자들은 아무런 문제도 없을테지만, 서버에 직접 접속하여 메일 클라이언트를 사용하는 사용자들은 메일을 읽을수 없을테니 불만이 생길 것이다.

이런 사용자들을 위해 .qmail 파일을 조작해 사용자의 Mailbox 나 Maildir 로 가게 하는 방법도 있지만 나는 popclient 라는 조그마한 프로그램을 이용했다.

popclient 는 다음에서 받을수 있다.

http://www.csp.trentu.ca/~csess/popclient.tar.gz 또는 http://kltp.kldp.org/tmp/popclient.tar.gz

(이것은 칼 헤리스의 아주 오래된 코드인데 이것을 에릭 레이먼드가 fetchmail 로 발전 시켰지요.)

이것을 사용하면 로컬 pop3 서버에 접속하여 메일을 자신의 계정 mbox 에 옮기는 것이 가능하다.

mbox 형태의 메일함은 대부분의 메일 클라이언트에서 지원하므로 유저들에게 popclient 를 사용하여 localhost 에서 메일을 옮겨 사용하라고 만 해주면 되겠다.

사용법은 다음과 같다.

```
popclient -3 -u 유저 -p 암호 -o ~/mbox localhost
```

또는 fetchmail 과 procmail 의 조합을 사용해도 좋겠다.

6.9. qmail 설치 디렉토리가 /var/qmail 이 아니라면?

만약 qmail이 /var/qmail 이외의 디렉토리에 설치되었다면 vpopmail 설정시 다음과 같은 옵션을 주어야 한다.

```
./configure --enable-qmaildir=qmail 설치 디렉토리
```

6.10. 도메인 마다 IP 주소가 다를 경우

IP 알리아싱을 사용하여 각 도메인마다 다른 IP를 사용하는 경우에는 vpopmail 설치시 --enable-ip-alias-domains=y 옵션을 줄수 있다.

이때 해당 도메인의 DNS 설정은 정확한 forward, reverse lookup 를 가져야 한다. 이와 같이 각 도메인마다 IP 주소가 다를 경우 POP 사용자들은 암호 인증시 "user@domain.com"의 형식이 아닌 "user" 형식을 사용할수 있다.

6.11. vpopmail 설정시 --enable-large-site=y (--enable-many-domains)은 무엇인가?

--enable-large-site=y 는 mysql을 사용할때만(--enable-mysql=y) 해당되는 것이며, 차이점은 --enable-large-site=y 의 경우 도메인마다 각기 다른 db 테이블을 생성하게 된다. 기본적으로는 한개의 테이블에서 모든 도메인과 이메일 계정을 관리한다.

vpopmail의 제작처인 inter7.com 의 설명에 의하면 이 옵션은 소수의 도메인에 매우 많은 수의 이메일 계정을 가지고 있을때 이 옵션을 권장한다. 하지만 반대로 매우 많은 수의 도메인에 소수의 이메일 계정이 있다면 이것은 좋지 않은 옵션이다.

vpopmail 5.0이상은 --enable-large-site 옵션이 --enable-many-domains 으로 변경되었다.

6.12. qmail을 rpm으로 설치했을 경우 주의점!

qmail의 rpm 패키지중 어떤 것들은 cron job으로 주기적으로 /var/qmail/users/assign 을 /etc/passwd를 참조하여 갱신하는 경우가 있다. 이것은 vpopmail의 설정을 모두 바꾸어 버리므로, 해당 cron job을 지우고, vpopmail과 관련된 모든 가상 도메인, 설정파일들을 재 설치 해야 한다.

6.13. CDB에서 MySQL 로의 전환

mysql을 사용하지 않고 vpopmail로 도메인, 유저들을 관리하고 있다가 vpopmail+mysql로의 전환을 하려 한다면, 메일 계정을 sql db로 변환 해주어야 한다.

변환 방법은 ./vconvert -c -s 로 해주면 된다. 이 명령은 시스템에 있는 모든 가상 도메인과 유저들을 하나의 테이블로 변환 해준다. 만약 각각의 테이블로 변환 하려 한다면, ./vconvert -c -s 도메인1 도메인2 ... 와 같이 해준다.

6.14. NFS file locking 문제점

vpopmail 의 디렉토리가 NFS 파일 시스템상에 위치하며, 그 NFS 서버가 user level NFS 서버를 사용하고 있다면, file locking 문제가 발생한다고 한다. 이것은 최신 커널에 포함되어 있는 kernel-level NFS, 즉 knfsd를 사용하면 해결된다고 한다.

6.15. oracle, sybase 를 사용한다면

vpopmail 은 mysql 이외에 oracle, sybase 같은 db와 사용이 가능하다.

오라클 사용자들은 voracle.h 을 수정하여 서비스, 유저, 암호등을 설정한후 proc voracle.pc 를 실행시켜 준다.

sybase 사용자들은 vsybase.h 에 서버, 유저, 암호, app 정보를 수정, 컴파일 한다.

6.16. vpopbull

vpopbull을 사용하면 해당 도메인의 모든 계정으로 메일을 한번에 보낼수 있다.

```
vpopbull -f 이메일_파일명 가상_도메인 ...
```

만약 특정 메일 주소로는 발송하지 않으려면 보내지 않을 메일 주소들을 파일로 만들어서

```
vpopbull -f 이메일_파일명 -e 안보낼_주소_파일명 가상_도메인 ...
```

6.17. 새로운 가상 도메인과 기존 가상 도메인의 알리아스

예를 들어 현재 vpopmail을 이용하여 old.com 메일 계정들을 관리하고 있다고 하자. 이때 새로운 도메인인 new.com 를 만들어, old.com의 계정들을 그대로 유지하면서 도메인째로 새로운 도메인으로 알리아싱 하고자 한다면 다음과 같이 해준다.

```
vaddaliasdomain new.com old.com
```

6.18. sqwebmail 을 이용한 웹 메일 서비스

지금 까지 설치한 시스템에 역시 http://www.inter7.com (http://www.inter7.com/) 에서 배포하는 sqwebmail 을 설치하면 바로 웹 메일 서비스를 해줄수 있다. 하지만 이 프로그램은 아직 한글화가 되어 있지 않으므로 한글 문제는 각자 해결해야 한다.

6.19. imap

imap 을 사용하려 한다면 courier-imap (http://courier.sourceforge.net/)을 사용하면 된다. 최신 버젼의 courier-imap은 vpopmail 이 설치되어 있는 시스템이라면 자동으로 해당 모듈이 첨가되므로, 별다른 설정없이 사용할수 있다.

6.19.1. Courier-IMAP 설치 가이드

- http://www.courier-mta.org/download.php#imap에서 Courier-IMAP을 다운로드 받는다.
- 사용하고 있는 vpopmail버젼이 5.0이상이라면 preauthvchkpw.c (http://www.inter7.com/vpopmail/preauthvchkpw.c)를 받아서 authlib 디렉토리에 있는 그것과 교체해준다.
- 설정과 컴파일은 루트가 아닌 일반 계정으로 해야한다.

```
./configure --enable-workarounds-for-imap-client-bugs

make ; make check ; make install-strip
```

- 부팅될때 imap 데몬이 시동되도록 해준다.

```
cd /etc/rc.d/init.d
ln -s /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc imapd.rc
cd /etc/rc.d/rc3.d
ln -s ../init.d/imapd.rc S70imapd.rc
cd ../rc2.d
ln -s ../init.d/imapd.rc K70imapd.rc
```

- /usr/lib/courier-imap/etc/imapd.config 파일의 AUTHMODULES 설정이 다음과 같은지 확인해 본다.

  AUTHMODULES="authcram authuserdb authvchkpw authpam"

- 메일 클라이언트들의 imap 설정시 user%domain.com 과 같은 형식은 작동하지 않으며, user@domain.com와 같은 형식을 사용해야 한다.

6.20. Qmail 서버 속도 향상 시키기

개인적으로 권장하지는 않지만...

만약 자신의 Qmail smtp 서버가 느리다고 생각된다면 다음과 같이 할수 있다. 기본적으로 tcpserver는 사용되어지는 모든 ip 주소의 DNS 와 ident 를 체크하게 되어있다. tcpserver -H -R 를 사용하면 체크하지 않게 되므로 속도 향상을 볼수 있다.

6.21. Debian 에서 vaddomain이 작동하지 않을때

Debian 배포본의 qmail 바이너리들이 /usr/sbin 에 들어 있으므로, 간단하게 심볼릭 링크를 하나 만들어 준다. ln -s /usr/sbin /var/qmail/bin

7장. 글을 마치며

정보는 자유롭게 공유되면서 그 가치를 더하게 됩니다. 그리고 그 가치는 돈이 아닙니다. 나누어 가지는 순수함, 기쁨이겠지요.

7.1. qmail 예찬

나는 qmail guru가 아니다. 하지만, 나에게 그리고 나에게 qmail 설치를 부탁 한 사람들에게 qmail 은 많은 일을 가능하게 해주었다.

qmail 은 정말 뛰어난 성능을 가지며, 안전하며, 매우 유연한 MTA 이라는 것을 여러분은 알게될것이다.

7.2. 저작권, 기타

이 문서에 수정, 보충할것이 있다면 eunjea@kldp.org (mailto:eunjea@kldp.org) 로 (제목에 [qmail] 을 넣어서), 하지만 qmail 과 관련된 개인적인 이메일 질문에는 답하지 않을것이다.

이 문서의 저작권 : GNU 자유 문서 라이선스 (GNU Free Documentation License) (http://korea.gnu.org/copyleft/fdl.ko.html)

러시아, 모스크바에서 임은재.